



Legenda materiálů:	
	stávající konstrukce
	nové konstrukce
	nové výplně
	nové ocelové konstrukce
	bourané konstrukce
	kontaktní zateplovací systém
	klempířské výrobky
	zdivo na cem. maltu
	pórobetonové zdivo
	prostý beton
	perlitbeton
	železobeton
	dozdívky z cihel plných
	zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 250mm, pevnost zdiva P6-650
	tepelná izolace z min. vaty
	tepelná izolace z EPS 70 F

Poznámka:  
\_na dno výkopu bude položen zemní pásek z FeZn 30x4mm, napojen na hromosvod dle projektu elektro  
\_původně rozebranou zámkovou dlažbu ve dvoře po provedení stavebních úprav opět vrátit do původního stavu  
\_střešní světlík opláštěn SDK tl. 20mm, např. Rigips RF (DF) 20, systém opláštění přímo na krokve 4.70.21

ZODP. PROJEKTANT		NÁVRH STAVBY	KRESLIL	BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň IČ: 63505410 TEL./FAX: 377 430 962		
ING. P. KOVÁČ		ING. M. JAROŠ	ING. ARCH. P. PECHÁČEK			
OBJEDNATEL STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE KVĚTNÁ 504/15, PISÁRKY, 603 00 BRNO				PROFESE	STAVEBNÍ	VÝTISK Č.
				KAT. ÚZEMÍ	PLZEŇ	
OBEC	PLZEŇ	KRAJ	PLZEŇSKÝ	FORMÁT	2x A4	
STAVBA				DATUM	PROSINEC 2015	
NÁSTAVBA OBJEKTU NA PARC.Č. 2029/2, PLZEŇ				STUPEŇ	DSP+DPS	
				ČÍS. ZAK.	215 933	
VÝKRES ŘEZ B-B - NOVÝ STAV				MĚŘITKO 1:50		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.24