







# VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE

Nástavba objektu na parc.č. 2029/2, Plzeň

NO.	SCHEMA	POPIS	SPECIFIKACE	POČET								POZNÁMKA
				2NP		3NP		4NP		Σ		
				L	P	L	P	L	P	L	P	
d/01		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ OTEVÍRAVÉ LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ: EW 30/ DP3-C2  ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 mm	INTERIÉROVÉ PLNĚ HLADKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z CPL LAMINÁTU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), KOVÁNÍ ROZETOVÉ SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU O POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT SE SAMOZAVÍRAČEM			2				2		ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PŘED DODÁVKOU, BAREVNÝ ODS TÍN BUDE URČEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, VZORKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ BUDOU ODSOUHLASENY DOZOREM A INVESTOREM
d/02		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ OTEVÍRAVÉ LEVÉ PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ: EW 15/ DP3-C2  ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 mm	INTERIÉROVÉ PLNĚ HLADKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z CPL LAMINÁTU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), KOVÁNÍ ROZETOVÉ SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU O POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 15 MINUT SE SAMOZAVÍRAČEM					2		2		DTTO
d/03		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ: EW 30/ DP3-C2  ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm DO STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2140 mm	INTERIÉROVÉ PLNĚ HLADKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z CPL LAMINÁTU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 9010), ÚSTÍ ZÁRUBNĚ 150mm, KOVÁNÍ ROZETOVÉ SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU O POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT SE SAMOZAVÍRAČEM			1				1		DTTO

# VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE

Nástavba objektu na parc.č. 2029/2, Plzeň

NO.	SCHEMA	POPIS	SPECIFIKACE	POČET								POZNÁMKA	
				2NP		3NP		4NP		Σ			
				L	P	L	P	L	P	L	P		
d/04		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ: EW 15/ DP3-C2  ROZMĚR KŘÍDLA: 800x1970 mm DO STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2200 mm	INTERIÉROVÉ PLNĚ HLADKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z CPL LAMINÁTU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ PŘÍRODNĚ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 9010), ÚSTÍ ZÁRUBNĚ 150mm, KOVÁNÍ ROZETOVÉ SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU O POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 15 MINUT SE SAMOZAVÍRAČEM							1		1	ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PŘED DODÁVKOU, BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, VZORKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ BUDOU ODSOUHLESENÝ DOZOREM A INVESTOREM
d/05		FRANCOUZSKÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ CELOPROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ NA VENTILACI, LEVÉ  ROZMĚR KŘÍDLA: 700x1970 mm DO STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2140 mm	FRANCOUZSKÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ CELOPROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ NA VENTILACI, PLASTOVÝ RÁM, RÁM+KŘÍDLO MUSÍ SPLŇOVAT U=0,9W/m2K, Z EXTERIÉRU ŠEDÁ RAL 7040, Z INTERIÉRU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), ZASKLENÍ ČIRÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ JEDNOSTRANNÁ KLIKA V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ, SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, PŘED FR. OKNEM BUDE OSAŽENO SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,2m (VIZ. VÝROBEK OZN. OST/01), OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm, TYPICKÝ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL DLE VÝROBCE			1						1	DTTO
d/06		BALKONOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ CELOPROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ SE ZDĚNÝM PRAHEM (SCHODEM) VÝŠKY 100mm  ROZMĚR KŘÍDLA: 800x2220 mm DO STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2320 mm	BALKONOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ CELOPROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ, PLASTOVÝ RÁM, RÁM+KŘÍDLO MUSÍ SPLŇOVAT U=0,9W/m2K, Z EXTERIÉRU ŠEDÁ RAL 7040, Z INTERIÉRU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), ZASKLENÍ ČIRÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ KLIKA+ MADLO Z EXTERIÉRU, V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ, SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm, TYPICKÝ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL DLE VÝROBCE							1		1	DTTO